

KM.	OSA	VOITELUAINE	HUOMAUTUKSIA	YLEISET TIEDOT
1500	Alusta	Shell Retinax	Rasvapuristin. Voitelukohdat: Jousien riipukkeissa ja tapeissa 11 Kuningastapeissa 4 Ohjausvälitangossa 2 Raidetangossa 2	Moottori: 6-syl. (3.570 cm <sup>3</sup> ). Jäähdyttävä: 14,25 l. Polttoainesäiliö: 61 l. Vaihdelaatikko: 3-vaiht., 2:n ja 3:s synkromesh.
	Jarruston nestesäiliö	Erikoisneste	Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista.	Vetopyörästä: Hypoidihammastus.
3000	Moottori Vaihdelaatikko  Vesipumppu Generaattori Virranjakajan akseli  Ilmanpuhdistaja (öljyssä kostutettu malli) ja öljyntäyttöaukon ilma- suodatin	Kesällä: Talvella: Double Shell Single Shell Gear Shell Gear Shell Light Shell Water Pump Grease Single Shell Shell Wheel Bearing Grease Triple Shell	Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: 4,75 l. Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista.  Rasvapuristin. Yksi voitelukohta. Öljkannu. Kaksi voitelukohtaa. Kymmenen pisaraa! Kierrerasvakuppi.  Pese suodatin bensiinissä, anna kuivua; kasta Triple Shelliin, anna liian valua pois ja aseta paikoilleen.	Jarrut: neste. Jousitus: puolielliptinen. Iskunvaimentajat: neste. Murrosnivelet: neulalaakeriset, tehtaassa täytetyt. Renkaat: Ilmanpaine: 6,00×16 edessä: takana: Suositellaan 1,7 2,1 Nopea pysähdys 2,0 2,1 Nopea ajo 1,7 2,25 6,50×16 2,0 2,0 6,00×18 (7 hengen) 2,25 2,25 6,00×18 (muut) 2,00 2,00
9000	Vaihdelaatikko Kytkin- ja jarrupolkimet ja -nivelet Etupyörien laakerit Käynnistinmoottori Virranjakaja: nokka — katkojajasara — keskipakoissääätäjä Ohjauskierukka Ilmanpuhdistaja (öljy- mallinen)	Shell Wheel Bearing Grease Single Shell Shell Motor Grease Single Shell Single Shell Shell E.P. Spirax Heavy Triple Shell	Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: 1,1 l. Rasvapuristin. Kolme voitelukohtaa.  Irroita navan kansi ja napa. Puhdista ja täytä laakerit. Öljkannu. Yksi voitelukohta. Voitele ohuesti! Öljkannu. Vain pisara! Öljkannu. Irroita pyöriä ja tipauta pari pisaraa huopaan. Tulppa. Täytä! Tyhjennä öljysäiliö, pese bensiinillä ja anna kuivua. Kaada Triple Shelliä täyttömerkkiin asti.	DODGE 6 (MALLI D 8) 1938
12000	Moottorin öljysuodatin		Uusittava!	
15000	Takasilta	Shell Hypoid Gear Lubri- cant E. P.	Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: 1,5 l.	
18000	Takapyörien laakerit	Shell Wheel Bearing Grease	Rasvapuristin. Aseta tulpan tilalle nippa ja voitele!	



